


HR50

Активация



Двухсторонний микроволновый датчик активации дверей

Удобный в использовании подвесной микроволновый датчик, который подходит к самым различным типам дверей и может быть установлен на высоте до 4 м

- **Широкая зона обнаружения**
Зона обнаружения шириной до 4 м и глубиной до 2 м¹ гарантирует своевременную активацию дверей даже в случае приближения быстро движущегося пешехода
¹ при установке на высоте 2,2 м
- **Простота установки**
Датчик прост в установке, а возможность настройки зоны обнаружения и высокая чувствительность потенциометра позволяют ему работать в любых условиях
- **Универсальное исполнение**
Благодаря компактным размерам и аккуратному дизайну этот датчик станет отличным дополнением к дверям любого типа
- **Экономичность**
Доступная цена отвечает всем потребностям рынка



www.hotron.com

HOTRON

HR50

Активация



Технические характеристики

Принадлежности



WC_HR50
Крышка датчика HR50
для работы в плохую
погоду

Модель	Активация дверей для пешеходов HR50	
Метод обнаружения	Диапазон К: 24,125 ГГц – Микроволновый датчик движения	
Высота установки	Макс. 4000 мм (13,1 футов)	
Размеры датчика	120 мм (Ш), 70 мм (В), 41,5 мм (Г)	
Настройка конфигурации	Настройка ширины:	настройка антенны влево/вправо в диапазоне от 0° до 30° в каждом направлении
	Настройка ширины:	настройка чувствительности (потенциометр)
	Настройка глубины:	настройка антенны вверх/вниз от 0° до 90° с шагом 6°
	Настройка глубины:	настройка чувствительности (потенциометр)
Класс IP-защиты	54	
Электропитание	От 12 до 30 В постоянного тока, от 12 до 24 В переменного тока	
Потребление тока	40 мА (24 В постоянного тока)	
Мощность	< 1,4 Вт	
Мощность передачи	16 дБм	
Релейный выход	Реле типа 1С (один переключающий контакт)	
Время удержания реле	1,2 с	
Макс. коммутируемая мощность	125 В переменного тока, 0,5 А, 24 В постоянного тока, 1 А	
Макс. коммутируемое напряжение	125 В переменного тока/60 В постоянного тока	
Макс. коммутируемый ток	1 А	
Мин. скорость обнаружения	0,3 м/с	
Светодиодная индикация	Питание включено	= зеленый
	Обнаружение	= красный
	Инициализация после включения	= мигает красным/зеленым
Рабочая температура	От -30°C до +55°C, (от -22°F до 131°F)	
Вес	91 г + 160 г (коробка)	
Доступные цвета	Черный: код изделия	= HR50
Принадлежности, входящие в комплект	Соединительный кабель	
	Монтажный шаблон	
	Монтажные винты	

Зона обнаружения при установке на высоте 2,2 м

