

Просьба запрашивать последнюю
информацию по дверям

Please ask us about the newest developments
of our proofed Doorelements

Перечень типов дверей Overview	T 30				Стеклопакетные перегородки		T 90 <small>According to the new permit and regulation DIN 4102/ EN 1634- 1</small>							
	Глухая	Стеклопакетная	Глухая	Стеклопакетная	Одностворчатая дверь в стеклопакетной перегородке	Двухстворчатая дверь в стеклопакетной перегородке	Стеклопакетная перегородка (остекление)	Стеклопакетная перегородка (остекление)	Глухая	Стеклопакетная	Глухая	Стеклопакетная		
На выбор глухая/остекленная фрамуга														
Тип двери	T 30-1-door		T 30-2-door		T 30-1-door	T 30-2-door		F 30-стеклянная перегородка	F 30-стеклянная перегородка	T 90-1-door		T 90-2-door		
Противопожарная дверь	"Bertsch 4"		"Bertsch 4/2"		"Bertsch 4"	"Bertsch 4/2"				"Bertsch 90/1"		"Bertsch 90/2"		
Дымозащитная дверь	"Bertsch 4 RST"		"Bertsch 4/2 RST"		"Bertsch 4 RST"	"Bertsch 4/2 RST"				"Bertsch 90/1 RST"		"Bertsch 90/2 RST"		
Остекление								"Bertsch BV"	"Bertsch BV"					
Противопожарный сертификат №:	Z-6.20-1971		Z-6.16-1448		Z-6.20-1971	Z-6.16-1448		Z-19.14-1540	Z-19-14-1540	Z-6.20-1846 <small>и согласно DIN EN 1634-1</small>		Z-6.20-1846 <small>и согласно DIN EN 1634-1</small>		
Дымозащитный сертификат №:	P-120001857 -10		P-120001857 -20		P-120001857 -10	P-120001857 -20				P-BWU03-I 17.67.38		P-BWU03-I 17.67.39		
Комбинированная дверь:	●		●		●	●				●		●		
Минимальные/максимальные габариты	ширина	ZFM 590 до 1340		ZFM 1340 до 2610		без ограничений		без ограничений	без ограничений	RAM 800 до 1350		RAM 1350 до 2600		
	высота в мм	ZFM 1730 до 2545		ZFM 1730 до 2545		до 5000		до 5000	до 3100	RAM 1750 до 2600		RAM 1750 до 2600		
	Высота с учетом фрамуги	ZFM до 3500		ZFM до 3500						RAM до 3600		RAM до 3600		
Толщина двери	42 до 50 mm		42 до 50 mm		42 до 50 mm		42 до 50 mm		толщина > 68 mm	толщина > 68 mm	~ 58 mm		~ 58 mm	
Толщина двери с повышенной звукоизоляцией	~ 68 mm		~ 68 mm		~ 68 mm		~ 68 mm				~ 83 mm		~ 83 mm	
Звукоизоляция R w,P не стеклянная дверь	до 48 dB		до 48 dB		до 48 dB		до 48 dB		до 40 dB, со звукоизоляционным остеклением до 46 dB		до 46 dB проверяется		до 46 dB проверяется	
Дверные коробки: <small>стальная охватывающая дверная коробка, одностворчатая / двусторчатая</small>	●		●		●		●				●		●	
Угловая стальная дверная коробка	●		●		●		●				●		●	
Охватывающая деревянная дверная коробка	●		●		●		●				●		●	
Торцевая деревянная дверная коробка: <small>Монтаж внутри дверного проема</small>	●		●		●		●				●		●	
	●		●		●		●				●		●	
	●		●		●		●				●		●	
Стена:	Кладка	●		●		●		●			●		●	
	Бетон	●		●		●		●			●		●	
	Каркасная стена F 30	●		●		●		●			●		●	
	Каркасная стена F 90	●		●		●		●			●		●	
	Газобетон	≥125 mm	●		●		●		●		≥175 mm	●		●
	Стеклопакетная перегородка (остекление)	●		●		●		●				●		●

Сокращения: ● = допустимо ZFM = Размер по фальцу дверной коробки RAM = Внешний размер дверной коробки